

Bedienungsanleitung

KL3907

Umstellen auf einen neuen Schlüssel:

Gebe den Schlüssel ein (vom Werk ist das Schloss auf ein Setup-Schlüssel (schwarz) eingestellt) und öffne der Tür.

Bei geöffneter Tür Riegelwerk und Schloss verschließen.

Den gültigen Schlüssel einführen und drehen bis die Umstellmarke auf dem Schlüssel übereinstimmt mit der Umstellmarke auf dem Schlüsselschild.



1. Umstellschlüssel (wie abgebildet) vorsichtig in das Schloss einführen bis die Einkerbung ganz in dem Loch ist.
2. Umstellschlüssel ca. 90° RECHTS drehen (bis zum Anschlag)

**Niemals Gewalt anwenden**

Wenn der Umstellschlüssel nicht gedreht werden kann, ist er nicht ganz eingeführt. Schlüssel entnehmen und den Code neu auf die Wechselmarke stellen

Umstellschlüssel

Wenn der Monteur mit einem Umstellschlüssel mehrere Schlösser einstellt, sollte er den Umstellschlüssel zwischendurch prüfen. Falls verbogen oder sichtbarer Abrieb entstanden ist, wird der Code nicht exakt eingestellt.

Nun den Schlüssel zurück drehen und aus nehmen und den neuen Schlüssel einführen dann langsam drehen bis zum Anschlag.

Nachdem der neuen Schlüssel richtig eingestellt wurde, wird **der Umstellschlüssel (auf der Rückseite des Schlosses) nach links zurückgedreht und vorsichtig aus dem Schloss gezogen**, und dem Tresor beigelegt.

Mit dem neuen Schlüssel mehrmals öffnen, bevor die Tür verschlossen wird.